

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

BW L 13 - Liquid Flux

EN 1045:2010
AWS 5.31:2012

FH 21

Composizione Nominale Base

Composti di boro - Trimetilborato

Dati Tecnici

Temperatura di Lavoro

| | |
|-----------|-------------|
| Densità | 0,864 |
| Viscosità | n.d. |
| Colore | Trasparente |
| Scadenza | 6 mesi |
| Residui | No |

Applicazioni:

Il disossidante BW 13 è un flussante liquido ad alta concentrazione (c.a. 70%) che può essere utilizzato solo con vaporizzatori; il gas che entra negli apparecchi vaporizzatori trasporta meccanicamente il liquido che, combusto nella fiamma, è in grado di produrre localmente un'atmosfera ossidoriducete. I vantaggi di questa categoria di prodotti sono l'economicità nell'uso, l'assenza o la bassissima presenza di residui (che comunque sono inerti) la facilità di applicazione (non deve essere pennellato o dosato) e la resistenza al riscaldamento. Il BW 13 trova impiego soprattutto nei settori dell'arredamento metallico, della refrigerazione e del condizionamento.

Avvertenze

Il disossidante è infiammabile. Leggere la scheda di sicurezza prima dell'uso.

Confezionamento

10 Lt, 25 Lt, 60 Lt, 200 Lt

SaldFlux a socio unico S.r.l. non può prevedere tutte le condizioni in cui verranno usate queste informazioni, i nostri prodotti o i prodotti di altre aziende unitamente ai nostri. Queste informazioni sono riferite esclusivamente al materiale specifico indicato e non possono essere applicate ad altro materiale usato unitamente ad altri materiali o in qualsiasi lavorazione. Le presenti informazioni sono fornite in buona fede, essendo basate sui dati più recenti di cui SaldFlux srl sia a conoscenza e, per quanto noto a SaldFlux srl, erano accurate e affidabili al momento della loro stesura. Non viene tuttavia rilasciata alcuna dichiarazione né garanzia riguardo l'accuratezza o la completezza delle presenti informazioni, pertanto Sald-Flux srl non si assume e rifiuta qualsiasi responsabilità per eventuali perdite, danni o lesioni in qualunque modo subiti (inclusi eventuali reclami presentati da terze parti) per aver usato queste informazioni. Il prodotto viene fornito a condizione che l'utente accetti la responsabilità di riconoscere l'idoneità e la completezza di tali informazioni.

Sede Legale e Uffici

Via Friuli 5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

TEL. +39 02 907 81 812 | FAX. +39 02 907 84 933

CF/P.IVA IT08049640967 | NUMERO REA: MI - 2000301

info@saldflux.com | saldflux@legalmail.it

Sede Magazzino

Via Privata Vico Veneto 32/5 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

Orari: 8.00 - 12.00 | 13.00 - 17.00

Stabilimento

Via Martiri Della Resistenza 6 | 20090 Fizzonasco di P.E. | Milano | Italy

